

### ◆ 품명: 2M IP 광각 돔 카메라 (VVK-N1280E)

#### 1. 개요

VVK-N1280EIR 은 200 만화소 IP 돔 카메라로 **넓은 지역을 커버 할 수 있는 2.1mm 광각 고정초점 렌즈** 및 ICR 필터체인지 사양을 적용하여 주, 야간 선명한 화질을 제공한다. PoE, ONVIF Profile S 를 지원 한다.

#### 2. 특징 및 적용

- 1) 1/2.8" Sony Exmor 2.3 Mega Pixel Image Sensor
- 2) **2.1mm 광각 고정초점렌즈**
- 3) 디지털 노이즈 제거기능-2D, 3D
- 4) 디지털 역광보정기능(DWR, BLC)
- 5) **지능형 모션감지기능 최대 4 구역**
- 6) **사생활 보호기능 최대 8 개 구역 설정 가능**
- 7) PoE 지원
- 8) ONVIF Profile S 호환
  - 적용 : 현관, 엘리베이터

#### 3. 사양 및 규격

- 1) 촬상소자 : 1/2.8" Sony Exmor 2.3 MegaPixel Image Sensor
  - 2) 총화소수 : 1920(H) × 1080(V), 2.07 Mega Pixels
  - 3) LENS : 2.1mm Fixed Lens
  - 4) S/N 비 : 51dB
  - 5) 주사 방식 : Progressive Scan
  - 6) 사생활 보호 영역 : On / Off (8 Area Selection )
  - 7) 동작 감지 : On / Off ( 4 Area Selection )
  - 8) Day & Night : Automatic, Day, Night
  - 9) DNR : 2D-NR, 3D-NR
  - 10)역광 보정 : Digital WDR (ATR-EX)
  - 11)전자셔터 :
-

## AI CCTV 사양서

---

- Automatic: Min. 1/135,000 sec ~ Max. 1/60 sec
  - Manual: Min. 1/10,000 sec ~ Max. 1/10 sec"
- 12) Gain Control :
- Automatic: Min. 1.2dB ~ Max. 54dB
  - Manual: Min. 1.2dB ~ Max. 54dB, Default 1.2dB"
- 13) 화이트밸런스 : ATW-Indoor/Outdoor, Shade, Clear sky, Fluorescent light,  
Light bulb, Flame, Manual
- 14) 디지털 줌 : 16x
- 15) 최저조도 : Color Mode: 0.15 lx at 50IRE/30fps , BW Mode: 0.09 lx at  
50IRE/30fps
- 16) 사용전원 : DC 12V  $\pm$  10% / 1000mA
- 17) 소비전력 : DC 12V / 500mA
- 18) 동작 온도/ 습도: -10 °C ~ +50 °C / Less than 90%
- 19) 외형치수 / 무게 : 80(Φ) × 87(H) x 112(D)mm / 약 400(g)
-