

◆ **품명: 4M 네트워크 180 도 파노라마카메라 (FIB-4182RFPW)**

1. 개요

FIB-4182RFPW 는 400 만화소 IP 카메라로 1 대의 카메라로 180 도의 넓은 화각을 제공하는 카메라이다.

IR 을 탑재한 광각영상으로 주,야간 선명한 화질을 제공하며 H.264/H.265 의 효과적인 압축기술로 고해상도 영상 제공이 가능하다.

2. 특징 및 적용

- 1) 1/2.7" Progressive SCAN CMOS 센서
- 2) 2,560 × 1,440 @ 25fps / 4 메가픽셀
- 3) 1.68mm 메가픽셀 초광각 고정렌즈
- 4) H.264 / H.265 지원
- 5) 120dB 광역보정기능(WDR)
- 6) 내장형 micro SD/SDHC/SDXC 카드슬롯, 최대 256GB
- 7) PoE 지원
- 8) IP67

3. 사양 및 규격

가. 카메라 사양

- 1) 이미지센서 : 1/2.7" Progressive SCAN CMOS 센서
 - 2) 최대 해상도 : 2,560 x 1,440
 - 3) 최저조도 : 0.028 @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
 - 4) LENS : 1.68mm 메가픽셀 초광각 고정렌즈
 - 5) 전자셔터속도 : 1/3 ~ 1/100,000
 - 6) 슬로우셔터 : 지원
 - 7) DNR : 3D DNR
 - 8) WDR : 120dB
 - 9) 화각 : Pan-0° to 360°, Tilt-0° to 90°, Rotate-0° to 360°
 - 10) 야간거리 : 20 meters
 - 11) 이미지
-

AI CCTV 사양서

- 메인스트림 : 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720
 - 서브스트림 : 640x480, 640x360, 320x240
- 12) 이미지 개선 : BLC / HLC / EIS / 렌즈왜곡/ 3D DNR
 - 13) 주간/야간 선택 : 주간 / 야간
 - 14) ROI : 1 개의 메인스트림, 서브스트림 고정영역
 - 15) 비디오
 - 메인스트림 : H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
 - 서브스트림 : H.265/ H.264/ MJPEG
 - 비트레이트 : 32Kbps to 16Mbps
 - 16) 스마트 기능 : 라인교차감지, 침입감지, 무인수하물감지, 물체이동감지, 얼굴감지, 화면변경감지
 - 17) 네트워크 : 1EA(RJ45 10M/100M/1000M 이더넷 지원)
 - 18) SD 지원 : 내장형 micro SD/SDHC/SDXC slot, 최대 128GB
 - 19) 리셋버튼 : 지원
 - 20) 알람트리거 : 모션알람, 템퍼링알람, 네트워크 연결끊김, IP 주소 충돌, 비정상 로그인, HDD 가득참, HDD 오류
 - 21) 프로토콜 : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
 - 22) 일반기능 : 리셋버튼, anti-flicker, 3 가지 스트림, heartbeat, mirror, 패스워드 보안, privacy mask, 워터마크, IP 주소 필터
 - 23) API : ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
 - 24) 동시 라이브 뷰 : 최대 6 채널
 - 25) 유저/클라이언트 : 최대 32 명, 3 가지 레벨-관리자/운영자/사용자
 - 26) 동작 온도 / 습도 : -30~60 °C / 95% RH 이하
 - 27) 전원 : DC 12 V / PoE 802.3 af
 - 28) 크기(WxDxH) / 무게(g) : 85.1 x 168.8 x 90.1 (mm) / 570g
 - 21) 방진/방수등급 : IP67
-